

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL FORM

MASK

(Tipo-1) MK0002

PRONTO
COLLECTION



POLTRONA SCHIENALE ALTO IN RETE
CON BRACCIOLI E POGGIATESTA

5
Anni

Garanzia
5 anni

D.Lgs
81/2008

Sicurezza sul posto di lavoro
testata UNI EN 1335 tipo B

H12+

Comfort
Consigliato per
utilizzi prolungati

CAM

Criteri Ambientali Minimi
Disponibile per i rivestimenti in
categoria: V o D2.



Istruzioni d'uso
manutenzione
smaltimento


CLASSE
1IM

Omologazione Ministeriale
classe 1IM su richiesta con
rivestimenti in tessuto trevira CS
(Cat.V) o ecopelle ignifuga (Cat.D2)

DOTAZIONI DI SERIE:

| Ruote (RT00) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 50mm. | Basamento (BS07) a 5 razze diametro 640mm in nylon nero. | Alzo a gas nero con copertura telescopica nera, classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | Meccanismo sincronizzato (R4) in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). | Sedile anatomico con interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio e carter sottosedile in nylon nero con traslatore incorporato. | Braccioli (B25) in nylon nero con pad in poliuretano regolabile in 4D. | Schienale anatomicamente curvato in nylon nero per rete, con interno in nylon e barre di rinforzo in acciaio. | Supporto lombare autoregolante in inclinazione. | Poggiatesta imbottito regolabile in altezza e inclinazione. | Imbottiture interamente stampate e schiumate a freddo. | Rivestimenti a scelta nella cartella "Rivestimenti tecnici" e "Vera Pelle".

DIMENSIONI



IMBALLO

Pz

1

Kg

16

Mc

0,19

CATALOGO



RIVESTIMENTI



VERA PELLE



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



OPZIONI



BS12

Base in acciaio cromato (alzo a gas cromato) diametro 640 mm. in sostituzione a quella di serie.



BS13

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 660 mm. in sostituzione a quella di serie.



RT01

Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.



RT02

Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.



RT13

Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.



PD03

Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.

ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

Seipo S.r.l | Ufficio Tecnico